

SBL3-750

SPONDA A BATTUTA a bracci stretti a 3 cilindri STANDARD TAIL LIFT narrow arms with 3 cylinders


Le sponde SBL3-750 a bracci stretti a 3 cilindri sono specifiche per installazione su telai tipo scatolato con staffe di montaggio dedicate. Leggere e compatte ma anche stabili e robuste. Centralina idraulica in posizione laterale comoda ed accessibile. Progettate con attenzione per chi le utilizza, chi le installa e chi ne dovrà fare la manutenzione.

The SBL3-750 narrow-arm 3-cylinder lifts are specific for installation on box-type frames with dedicated mounting brackets. Lightweight and compact but also stable and robust. Hydraulic unit in a convenient and accessible lateral position. Designed with care for who uses them, who installs them and who will have to maintain them.

SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS
---------------------	--------------------------

SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Portata (Kg.)	750
Lifting capacity (Kg.)	750
Baricentro (mm.)	600
Load center (mm.)	600
Momento portata (KNm)	4,4
Load moment (KNm)	4,4
Cilindri	1 di sollevamento + 2 di rotazione +1 di raccordo a terra automatico
Cylinders	1 for lifting + 2 for rotation +1 for automatic ground connection
Apertura Pianale	motorizzata con cilindri di rotazione a doppio effetto
Platform opening	motorized with double-effect rotation cylinders
Raccordo automatico al terreno	si, di tipo idraulico
Automatic connection to the ground	yes, hydraulic type
Lunghezza braccio	C(650)
Lifting arm lengths	C(650)
Interasse braccio	V(575)
Arm wheelbase	V(575)
Peso (Kg.)	220 (con pedana lunga 1400 e staffaggio "A")
Weight (Kg.)	220 (with platform length 1400 and "A" bracket)

Piattaforma in Alluminio:	
Lunghezze (mm.)	standard :1400- 1600 (altre misure a richiesta)
Larghezze (mm.)	Standard :da 2000 a 2350 (altre misure a richiesta)
Aluminium Platform:	
Height (mm.)	standard : 1400-1600 (other sizes on request)
Width (mm.)	da 2000 a 2350 (other sizes on request)
Abbassamento della piattaforma chiusa rispetto al piano di carico del veicolo (mm.)	68
Lowering of the closed platform with respect to the vehicle loading surface (mm.)	68



Tipologia Veicolo Vehicle Type	Tipo Staffaggio Bracket type	Sbalzo massimo da fine telaio veicolo a piano veicolo Maximum overhang from end of vehicle frame to vehicle floor		Distanza da piano carico a sotto telaio Distance from loading floor to under frame		Ingombro montaggio Overall dimensions	
		S (con B min.)	S (con B Max.)	B min.	B max	K (con B min.)	K (con B Max.)
Iveco DAILY	A	MIN.240 MAX390	MIN.245 MAX.300	240	375	676	580
MB-SPRINTER 3xx-p.4325	B1	354	185	240	445	670	510
MB-SPRINTER 3xx-p.3665-4325	B2	480	315	240	445	670	510
MB-SPRINTER 3xx-p.3665	B3	360	185	240	435	670	510
MB-SPRINTER 4xx-p.4325	B4	365	208	240	438	672	512
MB-SPRINTER 3xx-FWD	B5	330	170	240	435	667	515
Fiat-DUCATO-JUMPER-BOXER	C	415	305	350	516	650	500
Ford-TRANSIT L2-L3	E	340	197	240	417	660	510
Renault MASTER-Opel MOVANO_S	F1	343	188	278	468	665	510
VW-CRAFTER-Man TGE Sb.corto	G1	365	214	274	464	664	510
VW-CRAFTER-Man TGE Sb.lungo	G2	527	395	310	458	647	515